



# FICHE DESCRIPTIVE

## DAN DRYER® WATER TAP

**Avec capteur IR, type WaterTap pour installation murale, art. no. 390, acier inoxydable avec finition satin**

Le robinet DAN DRYER WaterTap offre un esthétique minimaliste et moderne en acier inoxydable avec finition satin.

2 ans de garantie.

### Fonction

Le robinet DAN DRYER WaterTap, équipé d'un capteur automatique pour activation sans contact, est la solution hygiénique adaptée aux toilettes publiques. Facile d'utilisation, il convient à tous les usagers incluant les enfants et personnes à mobilité réduite.

La gamme d'équipements intégrés DAN DRYER Tap est la solution idéale pour les projets de construction et les toilettes automatiques.



### Références

Centre commerciaux, restaurants, hôtels, aéroports, clubs sportifs, écoles et institutions publiques.

### Données techniques

Type WaterTap, art. no.:	390
Robinet automatique avec capteur IR	
Dimensions	H 50 x L 50 x P 220 mm
Matériau	Acier inoxydable, finition satin
Source d'alimentation	AC (6V)
Ampérage en mode standby	Moins de 0.1 W
Pression hydraulique	10-100 PSI
Température hydraulique	4-85° C
Temps d'activation	0.5-1 sec.
Débit	Moins de 3.8 l/min.
Poids net	1,2 kg
Index IP	IP35
Garantie	2 ans.

### Descriptif

Robinet automatique en acier inoxydable finition satin pour installation murale, minuteur électronique, capteur infrarouge, alimentation AC (6CV), IP35, pression hydraulique 10-100 PSI, température hydraulique 4-85°C, activation 0.5-1 sec., débit < 3.8 l/min. Poids net: 1,2 kg.

### Dimensions

BEC : Ø50/Ø38 x L 220 mm  
BLOC MOTEUR: L 306 x P 151 x H 193/H 220 mm

### Certification



### Activation

Capteur infrarouge et minuteur électronique. Distributeur automatique. Activation à distance ajustable de 20 à 120 mm.

### Installation

Equipement prévu pour installation murale. Connexion via montage fixe ou via un disjoncteur. L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié.

**DAN DRYER FRANCE SARL**