

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Filtre HEPA - 50584/50586 - pour les sèche-mains DAN DRYER BJÖRK,
TURBO Niveau Sonore Bas & Robinet Air 'AirTap'

Introduction :

Ce guide a pour objectif de vous assister à bien installer le filtre HEPA DAN DRYER HEPA - 50584/50586.

Attention :

Pour obtenir un résultat optimal, il est important que le filtre à particules du filtre (vert sans nervures) soit face vers l'extérieur



BJÖRK



1. Localiser les trous de montage à la base du sèche-mains. Retirer le filtre en place, si besoin, avant d'installer une nouvelle unité.



2. Placer le filtre sur les trous de la sortie d'air.



3. Monter et serrer complètement les vis de sécurité des deux côtés.



4. L'installation / le remplacement du filtre sont maintenant réalisés.

TURBO Low Noise



1. Localiser les trous de montage à la base du sèche-mains. Retirer le filtre en place, si besoin, avant d'installer une nouvelle unité.



2. Placer le filtre sur les trous de la sortie d'air.



3. Monter et serrer complètement les vis de sécurité des deux côtés.



4. L'installation / le remplacement du filtre sont maintenant réalisés.

AirTap



1. Localiser les trous de montage à la base du sèche-mains. Retirer le filtre en place, si besoin, avant d'installer une nouvelle unité.



2. Placer le filtre sur les trous de la sortie d'air.



3. Monter et serrer complètement les vis de sécurité des deux côtés.



4. L'installation / le remplacement du filtre sont maintenant réalisés.